

1	JEL	AB-09														
2	MEGNEVEZÉS	SZOMSZÉDOS NYÍLÁSZÁRÓKKAL MEGEGYEZŐ HŐSZIGETELŐ ÜVEGEZÉS, SZOMSZÉDOS ABLAKTOKOKHOZ FIXEN FOGVA LEHETŐ LEGNAGYOBB ÜVEGFELÜLET MEGHAGYÁSÁVAL														
3	MÉRET	SZABAD FALNYÍLÁS MÉRET:								1600/2000						
4	DARABSZÁM (KÜSZÖB)	SZINT:		-1.EM	FSZ	1.EM	2.EM	3.EM	4.EM	5.EM	6.EM		ÖSSZESEN:			
		ÖSSZ.:		0	14	0	0	0	0	0	0					
5	FALSZERKEZET	20 cm SILKA falazat 15 cm hőszigetelés 4 cm légrés 1 cm nagyeleemes burkolat 40 cm ÖSSZESEN														
		MUNKAKÖZITERV														
6	TOK	TÍPUSA: JANKO BIG 80			ANYAGA: hőhídmentes fa			FELÜLETE:			SZÍNE:					
7	SZÁRNY	TÍPUSA: JANKO BIG 80			ANYAGA: hőhídmentes fa			FELÜLETE:			SZÍNE:					
8	VASALAT	PÁNT	TÍPUSA:			ANYAGA: acél			FELÜLETE: gyári			SZÍNE:				
		KILINCS	TÍPUSA:						ANYAGA: acél							
		KILINCS:			<input checked="" type="checkbox"/>	GOMB:			<input type="checkbox"/>	EGYÉB:			<input type="checkbox"/>			
		ZÁR			ELEKTROMOS:			<input type="checkbox"/>	KÁRTYÁS:			<input type="checkbox"/>	FŐKULCS:			<input type="checkbox"/>
		WC ZÁR:			<input type="checkbox"/>	EGYÉB:										
9	ÜVEGEZÉS	6.6 VSG -20 Ar -10 SR (ALBATHERM 2 CITY MULTI 70/30) ÜVEG HŐSZIG. ÉRTÉKE: Ug=1,1W/m2K														
10	PÁRKÁNY	alumínium lemez														
11	TARTOZÉKOK	AJTÓCSUKÓ:			<input type="checkbox"/>	NYITÁSÉRZÉKELŐ:			<input type="checkbox"/>	AUTOMATA KÜSZÖB:				<input type="checkbox"/>		
		EGYÉB: xxxxxx														
12	KÖVETELMÉNYEK	TÜZGÁTLÁS:				HANGGÁTLÁS: Rw+Ctr=40 dB				LÉGZÁRÁS (MSZ):						
		BIZTONSÁG:				EGYÉB:										
13	MEGJEGYZÉS	MÉRETEK A GYÁRTÁSELŐTT A HELYSZÍNEEN ELLENŐRIZENDŐK! A NYÍLÁSZÁRÓ GYÁRTMÁNYTERVEIT ÉPÍTÉSSZEL EGYEZTETNI GYÁRTÁSELŐTT! A vasalatokra mintát kell bemutatni														

M=1:50

