



TÁROZÓ TÉRFOGAT MEGHATÁROZÁSA

telek alsó árokkal védett területe: 0,78 ha
zápor mértékadó intenzitás: 250 l/sha (Börzsöny, 16)
mértékadó záporidőtartam: 10 min = 600 s
területre hulló csapadék: 250 x 600 x 0,78 = 117000 l = 117 m3
lefolyási tényező: szelíd lejtő (0,11) + közepesen áttersztő talaj (0,2) + rét,legelő (0,2) = 0,51
SZÜKSÉGES TÉRFOGAT:0,51x 117 m3 =59,7 m3

A ZÁPORTÁROZÓ GEOMETRIA
A HELYSZÍNEEN KIVITELEZÉS KÖZBEN
FELMÉRT SZINTEKHEZ, LEHETŐSÉGEKHEZ
IGAZÍTANDÓ!

	IPOLYVECEI MAJOR FEJLESZTÉSE
KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ 2018.	
HELYE:	IPOLYVECE Szürkemarha Major HRSZ.: 048/9
ÉPÍTETŐ:	DUNA IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGA 1121 Budapest Költő u. 21.
ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:	LACZÓ ZOLTÁN E 01-4670 okleveles építésmérnök
STATIKUS TERVEZŐ:	ABORA Mérnöki Tervező és Oktató Műhely Kft.
GÉPÉSZ TERVEZŐ:	KALMÁR ZOLTÁN
ELEKTROMOS TERVEZŐ:	SÁNDOR DÁVID
FILE:	IVECE_KIV_13.pdf
DÁTUM:	2018. SZEPTEMBER 03.
MÉRETARÁNY:	1:100